

# LONGLIFE hospital



## Desinfektionsmittelbeständige\* Pflegedispersion

- Desinfektionsmittelbeständig\* ■ Gute Haltbarkeit ■ Einfache Anwendung

### Produktprofil

- LONGLIFE hospital ist eine Pflegedispersion, die beständig ist gegen \*nicht-alkoholische Desinfektionsmittel sowie Begehsuren, Absatzstriche und andere Beanspruchungen.
- Die \*desinfektionsmittel-resistente Dispersion spart Zeit und Kosten und ist zum Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen an die Hygiene geeignet.
- Sie ist überall dort gut geeignet, wo es auf eine exzellente Optik und Dauerhaftigkeit des Pflegefilms ankommt.
- Die in diesem Produkt eingesetzten, leistungsstarken Pflegekomponenten garantieren beste Trittsicherheit auch bei starker Frequentierung.
- LONGLIFE hospital verhindert eine rasche Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- LONGLIFE hospital garantiert ein gleichmäßiges Erscheinungsbild sowie eine gute Haltbarkeit, welche sich durch eine High-Speed-Politur noch verbessern lässt.

### Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.



**Vorbereitung:** Boden grundreinigen. Alte Polymerschichten und Schmutz vollständig entfernen. Boden trocknen lassen.



**Aufträge:** Pur 2–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf abschnittsweise einpflegen. Möglichst nass in nass arbeiten.



**Aufträge:** Auf genug Trockenzeit zwischen den Aufträgen achten (mind. 30 min). Verbrauch: ca. 2 L / 100 m<sup>2</sup>.



**Pflegefilmsanierung:** Produkt aufsprühen. Mit Einscheibenmaschine und rotem Pad bearbeiten.



Nach ausreichender Trockenzeit (ca. 1 Tag) mit Ultra-High-Speed-Maschine (>1000 U) polieren.

### Anwendungsbereich

- LONGLIFE hospital gehört zu den harten, besonders strapazierfähigen Polymerdispersionen und ist hervorragend zur Einpflege wasserfester Bodenbeläge in Gesundheitseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, Rehazentren, etc. geeignet.
- Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinböden. Vor dem Einsatz auf Elastomerbelägen, bitte Testfläche anlegen.

### Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Nachhaltigkeit und Produktion



### Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

**Sicherheit:** Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.

**Umweltschutz:** Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

#### Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 702652 1 x 10 L

#### Ihr Partner:

pH-Wert

