

LONGLIFE primer



Permanenter Porenfüller

- **Ausgezeichnete Füllkraft** ■ **Verbessert die Haftung** ■ **Verhindert Wolkenbildung**

Produktprofil

- LONGLIFE primer ist ein permanenter Porenfüller und dient als Grundierung auf allen porösen und saugfähigen Bodenbelägen, insbesondere Linoleum. Er erzeugt eine homogene Oberfläche, verlängert die Lebensdauer des Bodens und bewahrt seine ursprünglichen Eigenschaften.
- LONGLIFE primer verhindert Wolkenbildung. Der Schutzfilm bleibt als Basispflege mit höchster Wasser- und Detergentienbeständigkeit bei der Grundreinigung weitestgehend erhalten.
- Der zeit- und kostensparende LONGLIFE primer erleichtert die Unterhaltsreinigung und ist einfach in der Anwendung.
- LONGLIFE primer kann im Anschluss mit jeder anderen LONGLIFE-Dispersion eingepflegt werden.
- Durch seine Langlebigkeit spart LONGLIFE primer Zeit und Kosten und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Anwendungsbereich

- LONGLIFE primer ist hervorragend zur Werterhaltung aller porösen Bodenbelagsarten wie Linoleum, Gussasphalt, offener Naturstein, Zementestrich, etc. geeignet.
- Nicht geeignet für oberflächengeschlossene- und Elastomerbeläge.

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.

Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung. Hinweise beachten.



Vorbereitung: Boden grundreinigen. Alte Polymerschichten und Schmutz vollständig entfernen. Boden trocknen lassen.



Aufträge: Pur 2–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf abschnittsweise einpflegen. Möglichst nass in nass arbeiten.



Aufträge: Auf genug Trockenzeit zwischen den Aufträgen achten (mind. 30 min). Verbrauch: ca. 2 L / 100 m².

konzentriert

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 713366 2 x 5 L

Ihr Partner:

pH-Wert

