

Eifix® Schimmel-Ex

Entfernt Schimmel, Algen, Moose, Pilze

Stand: 29.05.2019

Eigenschaften

Schimmel-Ex ist ein Intensivreiniger mit Chlor zum Entfernen von Schimmel, Algen, Moos und Pilzbefall. Wirkt bleichend und desinfizierend.

Anwendung / Dosierung

Zur Reinigung von Wänden, Fliesen, Flächen im Sanitär- und Küchenbereich. Kontakt auf Textilien vermeiden (Bleichwirkung). Nicht anwenden auf Aluminium, Bronze, Gold, Holz, Messing, Silber, lackierte Flächen und Armaturen aus Niederedelstahl. Bei Kacheln mit beschädigter Glasur sofort mit viel Wasser abspülen. (Farbveränderungen und Ausbleichen möglich). Der bei der Verarbeitung auftretende, produkttypische Chlorgeruch verflüchtigt sich bei guter Belüftung nach einiger Zeit. Achtung: Vor der Anwendung die Fläche auf Produktverträglichkeit testen! Es kann keine Haftung für entstandene Schäden übernommen werden.

Flächen ansprühen und 5 – 10 min. einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Bei starkem Befall Vorgang wiederholen. Evtl. noch vorhandene Rückstände (Stockflecken) mit Schwamm oder Bürste und Wasser abwaschen.

Inhaltsstoffangabe

Zusammensetzung: 100 g enthalten als Biozid wirksamen Bestandteil 5g aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor. Baua Reg.-Nr. N-65717. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	nach: Chlor.
pH-Wert:	12
Dichte:	1,05 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung; Umwelt

Met. korr. 1; Hautätz. 1B; Augenschäd. 1; Aqu. akut 1; Aqu. chron. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Gebinde.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.